


WE6 型 6X 湿式电磁换向阀 Directional control valve, solenoid operated

■ 选购指南 How to order



WE	3	6	-	6X	-	E
系列号 Series	3 个工作油口 3 service port=3 4 个工作油口 4 service port=4	通径 6 Size =6	机能符号 见 55 页 Symbol see page 55	系列 60 至 69=6X (60 至 69: 外形互换) 60-69: unchanged installation and connection dimension	弹簧复位 = 无标记 None: spring retrurn 无弹簧复位 =O O: without spring return 无复位弹簧带定位机构 =OF OF: without spring return but with detent	电磁铁螺 纹连接 =E Thread connec- tion

-	-	-/	-	-	*
24V DC = G24 220V AC 50Hz=W220-50 220V 交流本整 AC plug rectification= W220R	无手动应急操 作器 = 无标记 Without hand override 带手动应急操 作器 =N With hand override	方型插 =Z4 Plug-in connector 方型插头带灯 =Z5L Plug-in connector with pilot lamp	无插装节流塞 = 无标记 Without cartridge throttle 节流孔直径 0.8mm=B08 Throttle 0.8mm=B08 节流孔直径 1.0mm=B10 Throttle 1.0mm=B10 节流孔直径 1.2mm=B12 Throttle 1.2mm=B12	丁腈橡胶密封 = 无代号 NBR=no code 氟橡胶密封 =V FPM=V	其它细节用 文字说明 Further detail in clear text